

魔法师可溶桥塞



在传统双卡瓦桥塞设计基础上，维泰工程团队不断将可溶分段压裂工具设计精简、优化，研发出了全新、更适合现代高效桥塞射孔连续作业的魔法师可溶桥塞。全新设计大幅简化了结构复杂度，彻底消除了提前坐封风险，提高了工具在下入过程中的稳定性，可满足更快泵送速度，同时强化了锚定结构并实现全金属密封。通过中国、中东、北美地区作业验证和数据统计，魔法师可溶桥塞为作业者大幅提升泵送成功率及通井效率，降低客户完井作业周期。

技术特点

- 70或105MPa压差等级
- 40-170°C耐温等级
- 相比传统设计减少了70%的零部件
- 相比传统设计长度缩短了60%以上
- 通过4.85m/s高速撞击测试
- 设计尺寸可覆盖全部API套管
- 可定制非API套管尺寸
- 可提供BIP预置球设计，大幅节约泵送时间和液体消耗量
- 可用于重复压裂作业



规格参数		
套管尺寸	套管磅级 (lb/ft)	套管钢级
3.5"	9.2	N80 P110 Q125 140V
4.5"	11.6 - 15.1	
5"	18 - 24.2	
5.5"	17.0 - 23.0, 26 - 26.8	
6"	23.2 - 24.5	